NETTOYANT / DÉTERGENT
SPÉCIAL AUTOLAVEUSE
SURFACE ALIMENTAIRE

POUR QUI ? Les industries et collectivités, DDE, garages, transporteurs, hôpitaux, restaurants, entreprises de nettoyage.

PROPRIÉTÉS :

- Produit alcalin conçu pour le dégraissage difficile de toutes surfaces, en rendant facultatives les opérations de rinçage.
- Décolle et dissout les huiles, graisses de toutes origines, cambouis, cires, moisissures et autres dépôts végétaux et résidus de combustion.
- Également très efficace pour le décollage des affiches et papiers peints.
- Très utilisé pour la rénovation des sols, mais aussi bâtis de machines outils, tôles profilées, matériels de chantier, citernes et filtres de cuisine. N'entartre pas les pompes et serpentines.
- Compatible avec tous les matériaux classiques (plastique, caoutchouc, inox, verre, bois, carrelage, linos, parquet, ciment).
- Particulièrement adapté pour la rénovation des sols et surfaces fortement engraissées.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

• Nettoyage des bâtis de machines, citernes, pièces mécaniques, fibres de cuisine, surfaces avant peinture, décollage des affiches et papiers peints : diluer de 5 à 10 %.

• S'utilise dilué de 2 à 5 % dans l'eau chaude en bain, pulvérisation, essuyage ou en machine.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V101-005**
- **Bidon de 30L : V101-030**
- **Bidon de 220L : V101-220**

NETTOYANT / DÉGRAISSANT
SURFACE ALIMENTAIRE

POUR QUI ? Les industries et collectivités, HLM, chantiers navals et campings, exploitations agricoles, transporteurs, industries alimentaires, etc…

PROPRIÉTÉS :

- Nettoie toutes les surfaces fortement souillées et assure la désodorisation simultanée des zones traitées.
- Convient dans tous les cas où un détergent classique s'avère inefficace.
- Par la combinaison d'agents alcalins, de tensioactifs spécifiques, ce produit dissout instantanément les graisses de toute origine, cambouis et autres pollutions tenaces.
- Convient tout particulièrement pour la rénovation des locaux et containers à poubelles mais aussi des sols d'ateliers ou de parkings, bâtis de machines, compartiments frigorifiques, matériels de chantiers, etc…
- Effet moussant réduit au maximum rendant facultatives les opérations de rinçage.
- Compatible avec tous les matériaux usuels tels que les plastiques, carrelages, surfaces peintes, le ciment, la pierre, etc…
- Biodégradable à plus de 90 % et autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

• S'utilise dilué de 1 à 15 % dans l'eau selon le degré de salissure. Ce produit s'applique manuellement en pulvérisation, trempage, essuyage ou en machine (autolaveuse, nettoyeur haute pression).

• Laisser agir si nécessaire et rincer à grande eau. S'utilise dilué de 2 à 5 % dans l'eau chaude en bain, pulvérisation, essuyage ou en machine.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V103-005**
- **Bidon de 30L : V103-030**
- **Bidon de 220L : V103-220**

NETTOYANT / DÉGRAISSANT
SPÉCIAL MILIEU AGRICOLE

POUR QUI ? Les exploitations agricoles et vinicoles.

PROPRIÉTÉS :

- Formule spécialement mise au point pour la rénovation du matériel en milieu agricole et vinicole.
- A base d'acides organiques et de tensioactifs spécifiques, ce produit dissout efficacement les tartres gras et autres salissures sans altérer les matériaux traités (chrome, laiton, émail, faïence, inox, cuivre, caoutchouc, etc…).
- Inodore, il préserve les denrées alimentaires produites de tout risque de dénaturation par des odeurs résiduelles.
- Biodégradable à plus de 90 %. Autorisé pour le nettoyage du matériel se trouvant au contact de denrées alimentaires.
- Trés peu moussant et facile à rincer.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

• Se dilue de 1 à 5 % dans l'eau et s'applique par pulvérisation, essuyage, trempage, monobrosse ou autolaveuse.

• Pour des surfaces fortement souillées, s'utilise pur ou dilué à 20 %. Se rince à l'eau.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V108-005**
- **Bidon de 30L : V108-030**
- **Bidon de 220L : V108-220**

NETTOYANT / DÉCAPANT SOL SPÉCIAL CIRE

POUR QUI ? Les services d'entretien et de manutention, sociétés de nettoyage, garages, transporteurs.

PROPRIÉTÉS :

- Nettoyant solvanté pour le nettoyage des sols industriels et la rénovation des sols d'ateliers anciens. Très économique, ce produit s'utilise en machine ou manuellement, dilué de 0,5 à 10 % selon le degré d'encrassement des sols.
- Particulièrement adapté pour l'élimination des films de cire autolustrante détériorés.
- Très peu moussant. Sèche rapidement et ne laisse aucune trace.
- Biodégradable, sans danger pour le personnel et l'environnement.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

- Pour des sols très encrassés : diluer 5 à 10 % en volume et répandre la solution sur le sol. Faire tremper jusqu'à dissolution complète des graisses. Rincer à grande eau ou bien aspirer à l'aide d'un aspirateur industriel.
- Possibilité de l'utiliser en autolaveuse avec le produit dilué à 1 %.
- Pour un entretien courant des sols : en machine, diluer de 0,5 à 5 %.
- Manuellement, diluer dans un seau de 1 à 5 %.
- Nettoyage de machines : en pulvérisation, diluer de 2 à 10 %. Essuyer avec un chiffon sec.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V105-005**
- **Bidon de 30L : V105-030**
- **Bidon de 220L : V105-220**

NETTOYANT FOUR SURFACE ALIMENTAIRE

POUR QUI ? L'industrie alimentaire, les restaurants, les cantines et les hôpitaux.

PROPRIÉTÉS :

- Conçu pour le nettoyage difficile des intérieurs de fours, grilles, filtres, plaques de cuisson, hottes et friteuses.
- Élimine efficacement les graisses cuites ou carbonisées en les transformant en savons solubles.
- Désincruste rapidement les sols de cuisines, d'abattoirs et d'ateliers.
- Inodore, ce produit répond à tous les problèmes de nettoyage lorsqu'un détergent classique s'avère inefficace.
- Adhère parfaitement aux surfaces verticales en évitant les coulures.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

- Ne pas appliquer sur l'aluminium ni sur les alliages légers.
- En pulvérisation : diluer à raison de 1 volume de produit pour 1 à 5 volumes d'eau. Laisser agir quelques minutes. Rincer à l'eau.
- En bain : diluer à raison de 1 volume pour 5 à 30 volumes d'eau. Maintenir les pièces immergées jusqu'à obtention du résultat escompté. Rincer à l'eau.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V106-005**
- **Bidon de 30L : V106-030**
- **Bidon de 220L : V106-220**

NETTOYANT / DÉGRAISSANT GÉLIFIÉ CONCENTRÉ

POUR QUI ? Les collectivités, la DDE, les entreprises de travaux publics, chantiers navals, exploitations agricoles, sociétés de location, transporteurs, ateliers de mécanique et l'industrie alimentaire.

PROPRIÉTÉS :

- Rénove tous les équipements fortement souillés tels que les espaces urbains, zones piétonnes, sols en béton, murs des aires de lavage ou de garage, citernes, compartiments frigorifiques, surfaces avant peinture, accessoires de cheminées mais aussi les engins de manutention, moteurs, châssis, boîtes de vitesse, sellettes et engrenages.
- Élimine les magmas de graisses même carbonisés, de cambouis et autres salissures tenaces.
- Employé pur, sa formule gélifiée permet de limiter son action aux régions à traiter sans coulure.
- Dilué dans l'eau, ce produit convient en autolaveuses, en machines à eau chaude ou à vapeur sans les entartrer.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Biodégradable à plus de 90 %.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

- En autolaveuse et machines à eau : diluer de 2 à 5 %.
- En pulvérisation ou en bain (dilution dans l'eau chaude ou froide) : diluer de 10 à 25 %.
- Se rince à l'eau.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V109-005**
- **Bidon de 30L : V109-030**
- **Bidon de 220L : V109-220**

NETTOYANT DÉGRAISSANT FREIN

POUR QUI ? Les industries et collectivités, DDE, garages et transporteurs.

PROPRIÉTÉS :

- Dégraisse et nettoie les disques de freins et systèmes de freinage en éliminant rapidement les salissures tenaces.
- Remplace efficacement les nettoyants classiques à base de solvants chlorés, en réduisant les problèmes d'agressivité sur certains plastiques et les effets nocifs des vapeurs sur l'utilisateur.
- Très bonne compatibilité sur les joints par rapport aux produits chlorés.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

- S'applique pur à l'aide d'un pulvérisateur manuel ou pneumatique directement sur la surface à traiter. Se sèche avec un chiffon ou éventuellement à l'air comprimé.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V102-005**
- **Bidon de 30L : V102-030**
- **Bidon de 220L : V102-220**

PUISSANT DÉGRAISSANT SPÉCIAL GROS TRAVAUX CONTACT ALIMENTAIRE

POUR QUI ? Les industries et collectivités, garages, imprimeries, restaurants, DDE.

PROPRIÉTÉS :

- Permet le nettoyage difficile des sols, murs, bâtis de machines outils, tôles profilées, bâches, matériels de travaux publics, citernes, etc…
- Couvre une gamme très large d'utilisations et peut être appliqué sans risque d'altération sur tous les matériaux classiques tels que les carrelages, plastiques, lamifiés, bois, caoutchoucs, ciments, surfaces peintes et l'inox.
- Dissout parfaitement les salissures tenaces grâce à ses additifs hydrosolvantés (huiles, cambouis, graisses de toutes origines, cires, moisissures et autres dépôts végétaux ainsi que certaines encres).
- S'utilise également pour le dégraissage des filtres de cuisine, des chaudières et le décollage des affiches ou papiers peints.
- Protège les pompes et serpentins des machines contre le tartre grâce à ses additifs anti-calcaires.
- Peut également être employé en rinçage pour la neutralisation des surfaces ayant subi un décapage acide.
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
- Les tensioactifs contenus dans ce produit sont biodégradables à plus de 90 %.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

- Nettoyage des bâtis de machines, pièces mécaniques, surfaces avant peinture, équipements industriels, filtres de cuisine.
- Décollage des affiches : 15 à 20 %.
- Lessivage des garnitures plastiques, délinéateurs, lamifiés, sols (carrelages, dalamis, ciments) : 5 à 10 %.
- Rénovation des bâches et nettoyage des surfaces peintes : 3 à 5 %.
- Neutralisation des surfaces après décapage acide : 1 à 2 %.
- S'emploie en pulvérisation, essuyage, bain ou machine.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V110-005**
- **Bidon de 30L : V110-030**
- **Bidon de 220L : V110-220**

NETTOYANT / DÉTERGENT / DÉGRAISSANT

SPÉCIAL INDUSTRIE ALIMENTAIRE

POUR QUI ? Les services d'entretien, DDE, garages, chantiers et cuisines.

PROPRIÉTÉS :

- Conçu pour le nettoyage difficile des sols, surfaces plastiques et lamifiées, surfaces peintes, carrelages, dalamis, bâtis de machines-outils, bâches et matériels de chantiers, etc…
- Dissout les salissures tenaces telles que les huiles, graisses, cires, moisissures et autres dépôts végétaux. Dégraisse les filtres de cuisine, les chaudières.
- Facilite également le décollage des affiches et papiers peints.
- Agit rapidement sans nécessiter d'action mécanique.
- N'altère pas les surfaces en verre, chrome, inox, plastique, caoutchouc, etc…
- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

• Nettoyage des bâtis de machines, pièces mécaniques, surfaces avant peinture, équipements industriels, filtres de cuisine et décollage des affiches : diluer à 15 %.

• Nettoyage des skaïs, revêtements vinyl, surfaces plastiques et lamifiées, sols (carrelages, dalamis, ciments, etc…) : diluer de 5 à 10 %.

• Lessivage des bâches et surfaces peintes (carrosseries, bungalows) : diluer de 3 à 6 %.

• A utiliser en pulvérisation, essuyage ou en bain. Rincer à l'eau.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V107-005**
- **Bidon de 30L : V107-030**
- **Bidon de 220L : V107-220**

NETTOYANT VITRES ET SURFACES POLIES

POUR QUI ? Les collectivités, entreprises de nettoyage et industries automobiles.

PROPRIÉTÉS :

- Nettoie toutes les surfaces vitrées minérales ou organiques telles que le plexiglas, les vitrines de magasin, pavillons de bus, cabines de téléphone, glaces et pare-brises de véhicules.
- Élimine instantanément les liants gras, traces de doigts, d'insectes et dépôts de nicotine des surfaces traitées.
- Contient des agents spécifiques favorisant l'étalement et le séchage, assurant une finition brillante antistatique et anti-buée, sans auréole.
- Garanti sans silicone ni abrasif. Produit neutre parfaitement compatible avec tous les matériaux usuels (aluminiums, plastiques, caoutchoucs, verres, inox, surfaces peintes, etc…).

- Autorisé pour le nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

DOSAGE & MODE D'EMPLOI :

• S'utilise dilué à raison d'1 volume pour 5 à 30 volumes d'eau, en pulvérisation ou à l'éponge. Laisser agir quelques instants. S'essuie au moyen d'un chiffon non pelucheux ou d'une raclette.

• À employer pur ou dilué à 50 % dans les lave-glaces automobiles.

RÉFÉRENCES PRODUITS

- **Bidon de 5L : V104-005**
- **Bidon de 30L : V104-030**
- **Bidon de 220L : V104-220**